

Kabeldorn

Der TIBATEK Kabeldorn dient zum Transport von Kabelrollen. Neben der nahezu universellen Eignung für Bagger ab 5 t kann er dank seiner integrierten Staplertaschen zusätzlich auch mit dem Radlader sowie Gabelstapler aufgenommen werden.

In Kombination mit einem Rotator oder Tiltrotator ist der Kabeldorn auch ideal zum Verlegen von Kabeln geeignet.



KABEL DORN

Mieten oder
Kaufen!



Eckdaten

- Verwendbar mit dem Bagger, Radlader oder Gabelstapler
- Perfekt kombinierbar mit einem Rotator bzw. Tiltrotator

Technische Daten

- Eigengewicht ca. 150 kg (ohne Adapterplatte)
- Maximale Belastung = 1,2 t
- Verfügbare Stangendurchmesser: \varnothing 77 mm sowie \varnothing 89 mm
- Maximale Trommelbreite 1,55 m

Mehr Einblicke:



 **TIBATEK®**

Ein Unternehmen der:

 **FIRMENGRUPPE
STEWERING**

KABELDORN




A	Länge Konsole	906 mm
B	Breite Konsole	650 mm
C	Höhe ohne Aufnahme	665 mm
D	Stangendurchmesser	77 mm, 89 mm
E	Stangenlänge	3870 mm
F	Abstand Einfahrtaschen	440 mm
	Traglast	1,2 t
	Gewicht*	152-185 kg

optional mit Rotationsaufsatz

*ohne Adapterplatte -

Gewicht variiert je nach Stangentyp- und Länge



Mehr Einblicke:

